

TEPLOVZDUŠNÉ OHŘÍVAČE A VZDUCHOVÉ DVEŘNÍ CLONY



VIZE FIRMY SONNIGER

Sonniger je evropským výrobcem moderních, ekologických a optimálně přizpůsobených zařízení určených k průmyslovému vytápění. Specializujeme se na oblast teplovzdušných ohříváčů a vzduchových clon.

Výrobky SONNIGER jsou jednoduchou volbou – čitelný sortiment přesně odpovídá potřebám zákazníka. Technickou podporu ve firmě SONNIGER tvoří tým odborníků, kteří jsou zaměřeni na hledání optimálního řešení, jsou kompetentní a připraveni k spolupráci.

SONNIGER je zaměřený na filosofii HEATING PARTNERS, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje podnikání firem v oblasti vytápění. Kromě pomoci při výběru zařízení Vám rádi poradíme, jak efektivně získat nové zákazníky, vyvíjet prodejové aktivity, a jak vybudovat důvěryhodný obraz Vaší firmy.

SONNIGER HEATING PARTNERS

- Konkurenceschopné výrobky
- Jednoduchý výběr
- Zkušenosti a znalosti
- Lidé





Teplovodní
ohřívač vzduchu

HEATER

FILM HEATER



04



Clony vzduchové

GUARD

06



Clony průmyslové

GUARD PRO

08





FILM HEATER

Ohřivače **HEATER** díky jednoduché konstrukci a širokému rozsahu parametrů mohou být napojené na většinu zdrojů tepla, které jsou dostupné na trhu.


VÝHODY TEPLOVODNÍHO OHŘÍVAČE **HEATER**

- Moderní design - 3 barvy zdarma
- Silný výkon - Průtok vzduchu až 4900m³/h
Topný výkon 5 až 70kW
- Nové možnosti - Estetická clona, Vertikální žaluzie
- Doživotní záruka na kryt




**3.STUPŇOVÝ VENTILÁTOR
JÍŽ V STANDARDU**

Možnost montáže



Montáž na zeď



Montáž na strop

Automatizace



Panel COMFORT
Manuální ovládání rychlosti a teploty
až 3 ohřivačů



Panel INTELLIGENT
Automatické ovládání rychlosti až
2 ohřivačů



Splitter MULTI 6
Řízení 6 a více ohřivačů

TECHNICAL DATA

		HEATER ONE	HEATER R1	HEATER R2	HEATER R3	HEATER MIX
Rozsah topného výkonu	[kW]	5-20	10-30	30-50	50-70	-
Max.průtok vzduchu	[m³/h]	4 900	4 900	4 600	4 400	5 500
Počet topných řad	-	1	1	2	3	0
Nárůst teploty vzduchu*	[°C]	14	18	33	48	-
Max.provozní tlak	[Mpa]	1,6	1,6	1,6	1,6	-
Max.dosah vzduchu	[m]	27	27	25	24	15 **
Průměr připojení	[pale]	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
Napájení	[V/Hz]	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A
Výkon motoru	[kW]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Otáčky motoru	[obr/min]	1350	1350	1350	1350	1350
Krytí IP	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)***	56	56	56	56	56
Hmotnost bez vody/s vodou	[kg]	10,1 / 11,2	10,8 / 11,9	12,7 / 14,8	14,5 / 16,9	9,2

*při teplotě vody 90/70 a teplotě vzduchu na vstupu 0°C

**maximální výška montáže, max.pole práce 380m2. Horizontální dosah izotermického proudy vzduchu při koncové rychlosti proudění 0,5 m / s.

***měřeno ve vzdálenosti 5m od zařízení

HEATER ONE

průtok vzduchu 4900 m³/h (rychlost 3)

Teplota vody vstupní/výstupní		Voda 70/50 °C					Voda 80/60 °C					Voda 90/70 °C				
Vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Topný výkon	[kW]	15,4	14,2	12,9	11,7	10,6	18,3	17,1	15,9	14,7	13,6	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3
Výstupní teplota vzduchu	[°C]	9,8	13,7	17,7	21,6	25,4	11,3	15,2	19,3	23,3	27,3	13,6	17,6	21,5	25,6	29,5
průtok vody	[m³/h]	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
tlaková ztráta	[kPa]	1,1	0,9	0,7	0,5	0,3	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1

HEATER R1

průtok vzduchu 4900 m³/h (rychlost 3)

Teplota vody vstupní/výstupní		Voda 70/50 °C					Voda 80/60 °C					Voda 90/70 °C				
Vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Topný výkon	[kW]	19,5	17,6	15,8	14,1	12,3	23,4	21,5	19,6	17,7	15,8	27,5	25,6	23,5	21,4	19,3
Výstupní teplota vzduchu	[°C]	12,5	16,5	20,5	24,5	28,5	15,0	19,0	23,0	27,0	31,0	17,5	21,5	25,5	29,5	33,5
průtok vody	[m³/h]	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	1,1	1,0	1,0	0,9	0,7
tlaková ztráta	[kPa]	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	2,0	1,8	1,6	1,4	1,2

HEATER R2

průtok vzduchu 4600 m³/h (rychlost 3)

Teplota vody vstupní/výstupní		Voda 70/50 °C					Voda 80/60 °C					Voda 90/70 °C				
Vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Topný výkon	[kW]	34,6	31,2	27,8	24,4	21,0	41,5	38,0	34,5	30,9	27,4	48,4	44,9	41,5	38,0	34,6
Výstupní teplota vzduchu	[°C]	24,0	26,9	29,9	33,0	36,1	28,5	31,5	34,4	37,5	40,5	32,5	35,4	38,5	41,5	44,6
průtok vody	[m³/h]	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,5
tlaková ztráta	[kPa]	5,3	4,6	3,7	2,8	1,9	7,6	6,7	5,8	4,9	4,0	10,6	9,7	8,8	7,9	7,0

HEATER R3


průtok vzduchu 4400 m³/h (rychlost 3)

Teplota vody vstupní/výstupní		Voda 70/50 °C					Voda 80/60 °C					Voda 90/70 °C				
Vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Topný výkon	[kW]	49,2	45,3	41,6	38,3	34,4	58,4	54,2	50,1	46,1	42,3	67,6	63,4	59,3	55,1	51,1
Výstupní teplota vzduchu	[°C]	34,5	37,0	39,0	41,0	43,0	41,5	44,0	46,0	48,0	50,0	47,5	50,0	52,0	54,0	56,0
průtok vody	[m³/h]	1,9	1,9	1,7	1,5	1,3	2,4	2,4	2,2	1,9	1,8	2,8	2,8	2,6	2,4	2,2
tlaková ztráta	[kPa]	12,3	9,6	7,9	6,4	5,0	16,7	13,6	11,6	9,7	8,1	21,7	18,1	15,8	13,7	11,8


GUARD je vysoce kvalitní a estetickou clonou, jejímž hlavním úkolem je udržování ochranné tepelné bariéry u vchodu do budovy.

Clona **GUARD** chrání vstup do objektu před studeným a teplým vzduchem, a zároveň zajišťuje ochranu před prachem a hmyzem. Použití clony **GUARD** minimalizuje tepelné ztráty, snižuje náklady na energie a zároveň zajišťuje tepelný komfort při práci.

Clony **GUARD** jsou určeny do objektů, kde výška instalace nepřekročí 3,5 m.



Dosah proudění vzduchu



VÝHODY CLONY GUARD

- moderní design
- dosah proudu vzduchu do 3,5 m
- délka 100,150,200
- clona teplovodní, elektrická, bez ohřevu
- automatika v ceně clony

Automatizace:



Regulátor rychlosti Umožňuje regulaci množství vzduchu proudící z clony. Elektrická clona umožňuje nastavení tepelného výkonu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

		Clony teplovodní			Clony elektrické			Clony bez ohřevu		
		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
délka clony	[m]	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
max. výška dveří	[m]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
rozsah tepelného výkonu *	[kW]	6-10	10-18	15-25	3-6	6-9	9-12	–	–	–
max. průtok vzduchu	[m³/h]	1050	1550	2100	1250	1800	2550	1300	1800	2650
max. provozní tlak	[MPa]	1,6	1,6	1,6	–	–	–	–	–	–
průměr šroubení	[palce]	1/2	1/2	1/2	–	–	–	–	–	–
napětí	[V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
výkon elektromotoru	[kW]	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
max. spotřeba energie	[A]	0,5	0,6	0,6	9,2	13,2	17,5	0,6	0,6	0,7
hmotnost s vodou / bez vody	[kg]	16	21	27	16	19	25	15	18	24
hlučnost	[dB (A)]	44	44,5	46	47	48	48,5	44	44,5	46
krytí IP		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

* topný výkon při 90/70°C a vstupní teplotě +10°C

WATER CURTAINS

GUARD 100W

parametry topné jednotky		Voda 60/40 °C					Voda 70/50 °C					Voda 90/70 °C				
vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
topný výkon	[kW]	6,3	5,6	4,8	4,2	3,5	7,7	6,9	6,2	5,4	4,7	10,5	9,7	8,8	8,1	7,3
výstupní teplota vzduchu	[°C]	21,4	24,0	26,8	29,5	32,3	26,4	29,0	31,6	34,3	37,0	37,1	39,5	41,9	44,4	46,9
průtok vody	[m³/h]	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
tlaková ztráta	[kPa]	1,2	0,9	0,7	0,5	0,3	1,8	1,6	1,3	1,1	0,9	3,0	2,7	2,4	2,1	1,9

GUARD 150W

parametry topné jednotky		Voda 60/40 °C					Voda 70/50 °C					Voda 90/70 °C				
vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
topný výkon	[kW]	10,6	9,4	8,2	7,0	5,9	12,9	11,6	10,4	9,2	8,0	17,7	16,3	14,9	13,6	12,4
výstupní teplota vzduchu	[°C]	23,3	25,7	28,3	30,8	33,4	28,7	31,1	33,5	35,9	38,4	40,3	42,4	44,7	46,9	49,2
průtok vody	[m³/h]	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5
tlaková ztráta	[kPa]	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	3,3	3,1	2,8	2,4	2,2	4,1	3,7	3,5	3,3	3,0

GUARD 200W

parametry topné jednotky		Voda 60/40 °C					Voda 70/50 °C					Voda 90/70 °C				
vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
topný výkon	[kW]	15,3	13,5	11,8	10,1	8,5	18,6	16,7	15,0	13,2	11,5	25,4	23,4	21,5	19,6	17,8
výstupní teplota vzduchu	[°C]	24,7	27,0	29,4	31,8	34,2	30,4	32,6	34,9	37,2	39,6	42,6	44,6	46,7	48,8	51,0
průtok vody	[m³/h]	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8
tlaková ztráta	[kPa]	2,4	2,0	1,8	1,4	1,2	3,0	2,6	2,2	1,9	1,7	5,5	5,1	4,8	4,4	3,9

CLONY ELEKTRICKÉ

GUARD 100E, 150E, 200E

parametry topné jednotky		GUARD 100E					GUARD 150E					GUARD 200E				
vstupní teplota vzduchu	[°C]	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
topný výkon	[kW]	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
výstupní teplota vzduchu	[°C]	15,9	20,9	25,9	30,9	35,9	15,9	20,9	25,9	30,9	35,9	14,8	19,8	24,8	29,8	34,8


GUARDPRO tvoří řadu vysoce kvalitních a účinných zařízení umístěných ve dveřích do průmyslových objektů a určených k zabezpečení objektů před tepelnými ztrátami.

Průmyslová clona, díky vysokému výkonu a možnosti využití modulárního systému, umožňuje zabezpečení vjezdu v rozsahu 3-7,5 m.



VÝHODY CLONY **GUARD PRO**

- Dosah proudu vzduchu do 7,5 m
- Modulární systém založený na délce clon 1,5 a 2 m
- Instalace vertikální i horizontální
- System ACTIVE PROTECTION



System ACTIVE PROTECTION:



Systém **ACTIVE PROTECTION** zvyšuje účinnost tepelné ochrany u vjezdové brány. Systém **ACTIVE PROTECTION** je založený na použití dveřní clony vybavené tepelným výměníkem ve spodní části modulu, zatímco v horní cloně tepelný výměník není už montovaný. Díky tomuto řešení se teplý vzduch promíchá v horní části brány a bude poskytovat teplotní komfort na úrovni uživatele.

Automatizace



Doorstop-spínač dveří



SPEEDER-regulátor rychlosti



CONTROLBOX-ovládací skříň



**NOVÝ
STANDARD**

PRŮMYSLOVÉ
VZDUCHOVÉ CLONY
GUARD PRO

- Konkurenční ceny
- Moderní design
- Velmi silné technické parametry, montážní dosah až 7,5 m
- Inovativní systém umožňující modulové připojení clon

 **SONNIGER**
HEATING PARTNERS

TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ
NR1
V EVROPĚ



Moderní
design

3 barvy zdarma

Silný výkon

Průtok vzduchu až 4900m³/h
Topný výkon 5 až 70kW

Nové!

3.stupňový ventilátor
již v standardu

Doživotní
záruka
na kryt

